

# Stelaż do automatycznej spłuczki pisuarowej Sanicontrol 920, Sanicontrol 825 i przycisku pneumatycznego MEPAdrop



## VariVIT®

### Stelaż do elektronicznej spłuczki pisuarowej Sanicontrol 920, Sanicontrol 825 i przycisku pneumatycznego MEPAdrop

Numer katalogowy: 532 518

- zamontowany stelaż do pisuaru
  - wysokość zabudowy 1148 mm
  - do montażu w systemie zabudowy suchej
  - montaż pojedynczy w systemie lekkich ścian wolno stojących
  - montaż pojedynczy przed ścianą masywną
  - montaż na szynie przed ścianą masywną lub lekką ścianą wolno stojącą
  - do wykończenia okładziną z płyt gipsowo-włókninowych lub GK
  - samonośny
  - profil C 38/38/1,5 mm, ocynkowany
  - nóżki – wsporniki o regulowanej wysokości 0-240 mm
  - drewniana listwa montażowa
  - śruby mocujące M8
  - izolowana akustycznie kształtka dopływowa przyścienna MEPA G1/2"
  - obejma rury kanalizacyjnej DN 50
  - kolano odpływowe do syfonu HT DN 50/40
  - wąż w oplocie R1/2"
  - złączka dopływowa
  - skrzynka spłuczki podtynkowej z ABS 110 x 130 x 50 mm
- składająca się z:**
- transformatora 230/24 V
  - części wodnej G1/2"
  - zaworu kulowego odcinającego
  - osłony ochronnej na czas budowy
- ciśnienie robocze 0,3-10 bar
- pasuje do elektronicznego czujnika 920, 825, MEPAdrop
  - nie zawiera wspornika E do montażu pojedynczego przed ścianą

#### Informacje dodatkowe:

Przed zabudową płytami GK dopasować pisuar!!!

